



Luxímetro LD-650

ESCALAS:
40.00 lux, 400.0 lux, 4000 lux, 40.00 Klux E 400.0 Klux
40.00 fc, 400.0 fc, 4000 fc E 40.00 Kfc.
DISPLAY: 3-3/4 LCD ILUMINADO
INDICADOR DE SOBRECARGA
FUNÇÃO PEAK-HOLD: >10us
AUTO POWER OFF: 30min
INDICAÇÃO DE MÍN. E MÁX.
MODO RELATIVO
SENSOR: FOTO DIODO DE SILÍCIO
AMOSTRAGEM: 0,6s
ALIMENTAÇÃO: BAT. 9V
DIM. E PESO: 203x75x50mm ; 280g.



Luxímetro LD-800

ESCALAS:
400.0 lux, 4000 lux, 40.00 Klux E 400.0 Klux
40.00 fc, 400.0 fc, 4000 fc E 40.00 Kfc.
DISPLAY: 3-3/4 LCD ILUMINADO
DATA LOGGER: 16.000 LEITURAS.
99 MEMÓRIAS.
INDICADOR DE SOBRECARGA
FUNÇÃO PEAK-HOLD: >10us
AUTO POWER OFF (DESABILITÁVEL): 15min
INDICAÇÃO DE MÍN. E MÁX.
MODO RELATIVO
SENSOR: FOTO DIODO DE SILÍCIO
CONEXÃO COM PC: USB
AMOSTRAGEM: 0,6s
ALIMENTAÇÃO: BAT. 9V
DIM. E PESO: 170x80x40mm ; 390g.



Medidor de Energia Solar SP-2000

DISPLAY: 3, 1/2 DíG. (2000) ILUMINADO
RESOLUÇÃO: 1W/m²; 1BTU/(ft²*h)
ESCALA: 1999w/M², 634BTU/(ft²*h)
INDICAÇÃO DE MÍN. E MÁX.
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA
HOLD



Higrômetro para Materiais (sem contato)

MH-5045

PROFUND. DE MEDIÇÃO: ENTRE 20 A 40 mm.
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA.
INDICAÇÃO DE MÁX E MÍN.
RESOLUÇÃO: 1
DISPLAY ILUMINADO
AUTO POWER OFF:
ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V
DIM. E PESO: 180,45,35mm , 180g

Termo Higrômetro

HT-209

TEMPERATURA: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F)
UMIDADE: 10% RH ~ 90% RH
RELÓGIO/DATA/ ALARME 12/24h
MEMÓRIA MÍN. E MÁX.
RESOLUÇÃO: 0,1°C (0,1°F)
ALIMENTAÇÃO: AAA 1,5V



Trena Laser

TN-1150

DISTÂNCIA: 0.05M A 50 m (0.16 ft A 164 ft)
EXATIDÃO: ±1.5 mm (± 0.06 ft)
MEDIÇÕES EM: M, POL, E PÉS.
CÁLCULOS: ÁREA, VOLUME, SUBTR., ADIÇ.
MEDIÇÃO INDIRETA POR PITÁGORAS
MEDIÇÃO INSTANTÂNEA E CONTÍNUA
INDICAÇÃO DE MÍN. E MÁX.
DISPLAY ILUMINADO
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP: 54
HISTÓRICO DAS ÚLTIMAS 20 MEDIÇÕES
AUTO POWER OFF: 3min
ALIMENTAÇÃO: 2 X 1,5 AAA
DIM. E PESO: 115X48X28mm, 135g

Medidor de espessura de Camadas

UT-1300

MEDIÇÃO DE CAMADAS: ISOLANTES
e/ou NÃO MAGNÉTICAS, SOBRE
METAIS FERROSOS OU NÃO.
MODOS DE MEDIÇÃO: CONTÍNUA E
ÚNICA DIRETA E GRUPOS (4 GRUPOS)
MÉTODOS: MAGNÉTICO E CORRENTES
PARASITAS
MEDIÇÃO: 0~1250um / 0~49.21 mils
INDICAÇÃO DE: MÉD. MAX. MIN.
Nº MED. E DESV. PADRÃO
DUPLO PONTO DE CALIBRAÇÃO
MEMÓRIA: 320 POS. (80 POR GRUPO)
ALARME DE MÍN E MÁX.
RESOLUÇÃO: 0,1um / 0,001mils
INDICADOR DE BATERIA FRACA.
CONEXÃO COM PC VIA USB.
AUTO POWER OFF (DESABILITÁVEL)
ALIMENTAÇÃO: 2 X 1,5V AA
DIM E PESO: 110X50X23mm, 100g



Mini-Monitor para CFTV

CT-2050

TELA LCD TFT: 2,4 POL. (480X234)
ÁREA ATIVA: 48mm X 35,6mm
SISTEMA AUTO NTSC/PAL
AUTO POWER ON E AUTO POWER OFF.
SINAL DE VÍDEO COMPOSTO: 1Vpp
CARGA ATRAVÉS DE CONECTOR USB
ALIMENTAÇÃO: BAT. DE 1800mAh LÍTIUM