

**Alicate Ampérímetro****AD-7100**

DISPLAY: (LCD), 3½ DIG. ILUMINAÇÃO  
CORRENTE AC: 20/200/2000A  
TENSÃO DC: 20/1000Vdc  
TENSÃO AC: 700Vca  
RESISTÊNCIA: 2Kohms  
TESTE DE CONTINUIDADE  
TESTE DE DIODOS / MEMÓRIA (HOLD)  
REGISTRO DE MÁXIMO E DE PICO.  
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA  
ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA DE 9V.  
ABERTURA DA GARRA: 55mm.  
DIM. E PESO: 270X31X344mm ; 500g

**Alicate Ampérímetro****AD-7800**

TENSÃO AC : 700Vac  
TENSÃO DC: 20/1000Vdc  
CORRENTE AC: 20/200/2000 A  
CORRENTE DC: 200/2000 Adc  
RESISTÊNCIA: 2 Kohms  
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE  
MEMÓRIA ( DATA HOLD)  
REGISTRO DE MÁXIMO EPEAK HOLD  
ABERTURA MÁXIMA 55 mm  
INDICADOR DE BATERIA BAIXA  
ALIMENTAÇÃO : BATERIA DE 9 V  
DISPLAY LCD DE 2000 LEITURAS C/ ILUM.  
DIM. E PESO: 270X100X44 mm; 500g

**Alicate Terrômetro****TR-5500**

MEDIÇÃO SEM CONTATO  
RESISTÊNCIA: 0.01-1000 O  
CORRENTE: 0.00-20.0A  
DISPLAY 10.000 LEITURAS  
MEMÓRIA: 50 LEITURAS  
ALARME PARA CORRENTE E RESISTÊNCIA  
MEMÓRIA DATA HOLD  
AUTORANGE  
ABERTURA MÁXIMA DA GARRA: 32 mm  
ALIMENTAÇÃO: 6Vdc (4 x 1,5 V ALCALINA)  
CAT: II  
DIM. E PESO : 293 X 90 X 66mm ; 1320g

**Testador de Tensões****VT-2009**

TESTE SEM CONTATO  
DETECTA TENSÕES ENTRE  
90 E 600 VAC (50/60Hz)  
INDICAÇÃO POR LED  
LANTERNA EMBUTIDA  
CAT-III 1000V  
GABINETE EMBORRACHADO  
ALIMENTAÇÃO:  
2 PILHAS DE 1.5V TIPO AAA

**Multímetro Digital****MD-6111**

TENSÃO AC E DC: 750/1000  
CORRENTE AC E DC: 20A  
RESISTÊNCIA: 200Mohms  
CAPACITÂNCIA: 200uF  
TEMPERATURA: -20°~ 1000°C  
FREQÜÊNCIA: 200KHz  
TESTE DE CONTINUIDADE E DIODOS  
TESTE DE TRANSISTORES  
TESTE DE LINHA VIVA  
AUTO-POWER OFF / MEMÓRIA (HOLD)  
PROTETOR (HOLSTER)  
DISPLAY: LCD, (1999) ILUMINADO  
ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V  
DIM. e PESO: 190X97X35mm; 375g  
IEC-1010 CAT-II 1.000V  
GRAU DE POLUIÇÃO: 2